

Prowadnica kulkowa push to open H45 GX
 Ball bearing slide push to open H45 GX
 Шариковая направляющая push to open H45 GX
 Направляюча кулькова push to open H45 GX



Możliwość zastosowania stabilizatora PB-D-P20STAB
 Can be used with stabilizer PB-D-P20STAB
 Возможность использования стабилизатора PB-D-P20STAB
 Можливість використання стабілізатора PB-D-P20STAB

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа / Боковина шафи

NL	37	96	64	128
300				
350				
400				
450				
500				
550				
600				

NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей
 номінальна довжина направляючої

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвигении
 втрата висуву

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Технічне приміщення: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.
 Примітки щодо встановлення: для правильної роботи ящика його ширина не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої.

	L mm	AV mm	kg		
PK-P-H45-300-GX	300*	30	pełny full полное повний	ocynk galvanized гальваніка оцинкований	stal steel сталь
PK-P-H45-350-GX	350				
PK-P-H45-400-GX	400				
PK-P-H45-450-GX	450				
PK-P-H45-500-GX	500				
PK-P-H45-550-GX	550				
PK-P-H45-600-GX	600				

*Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвижение / Немає повного висуву

