

Prowadnica kulkowa H45 PRO  
 Ball bearing slide H45 PRO  
 Шариковая направляющая H45 PRO  
 Направляюча кулькова H45 PRO










krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа / Боковина шафи

NL (mm)	*a (mm)
300	21
350	49
400	89
450	94,5
500	115
550	115,5
600	156
650	167

NL = długość nominalna prowadnicy  
 nominal slide length  
 номинальная длина направляющей  
 номінальна довжина направляючої

AV = strata wysuwu  
 extension loss  
 потеря на выдвижении  
 втрата висуву

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.  
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.  
 Технічне приміщення: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.  
 Примітки щодо встановлення: для правильної роботи ящика його ширина не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої.

		 L mm	 AV mm				
PK-PRO-H45-250		250	5	50	ocynk galvanized гальванік оцинкований	stal steel сталь	15
PK-PRO-H45-300		300					
PK-PRO-H45-350		350					
PK-PRO-H45-400		400					
PK-PRO-H45-450		450					
PK-PRO-H45-500		500					
PK-PRO-H45-550		550					
PK-PRO-H45-600		600					
PK-PRO-H45-650		650					

