

DIGITUS Kabel przyłączeniowy HDMI High Speed z Ethernetem, ze wzmacniaczem

AK-330118-100-S
EAN 4016032336617



Kabel połączeniowy ze wzmacniaczem HDMI 1.4 High Speed Ethernet 4K30Hz UHD HDMI A/HDMI A M/M 10m

Ten kabel do przesyłu sygnału UHD (4K) oraz 3D z aktywnym wzmacniaczem służy do podłączania urządzeń audio/wideo, jak np. odtwarzaczy Blue-ray, konsol do gry itd., do telewizora, monitora lub komputera.

Obsługa Ultra HD oraz 3D na długich odcinkach

- Obsługa HDMI 1.4 Feature
- Obsługa 3D z rozdzielczością 1080p
- Obsługiwane formaty audio: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD oraz dts-HD
- Obsługa 3D z rozdzielczością 1080p
- Z kanałem Ethernet (HEC)
- Obsługa 1080p 3D HFR (wysoka częstotliwość odświeżania 3D)
- Obsługa Deep Color 30 bitów
- Obsługa Audio Return Channel (ARC) (kanał powrotny audio)
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC) (interfejs szeregowy łączący sprzęt audio i wideo)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługuje Multi Stream audio/wideo

- Obsługuje 32-kanałowe audio
- Obsługa Blu-Ray i HD-DVD audio/wideo
- Obsługuje EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Obsługuje DVI wersja 1.0
- Temperatura robocza: od -10°C do 50°C
- Wilgotność robocza: 10 – 80% wilg. wzgl.
- Asortyment: Kable HDMI
- AWG: 28
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Powierzchnia styku: Poślaczana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard HDMI: HDMI High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 10 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	15	10.30	51.00	34.00	21.00	36,414.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.69	6.00	14.00	14.00	1,176.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.69	6.00	14.00	14.00	1,176.00
Netto bez opakowania	1	0.68	6.00	14.00	14.00	1,176.00

Więcej zdjęć

