

Przewody płaskie TLYp



Dane techniczne:

Napięcie pracy	150	[V] (AC)
Napięcie testu dla przekrojów 0,35 do 1 mm ²	1000	[V] (AC)
Napięcie testu dla przekrojów 1,5 oraz 2,5 mm ²	1500	[V] (AC)
Zakres temperatur pracy	-15 do +70	[°C]

Budowa przewodów:


Kształt: płaski (dwie żyły o wspólnej izolacji)

Żyły: linki z cienkich drutów miedzianych (miedź klasy CU-ETP1)

Wspólna izolacja żył: PVC klasy Tl2 wg EN 50363-3

Kolorystyka (do wyboru):

- przewody czarne z czerwonym paskiem, wzdłużnym na jednej ze stron przewodu
- przewody białe z czarnym paskiem, wzdłużnym na jednej ze stron przewodu
- przewody transparentne z czarnym paskiem, wzdłużnym na jednej ze stron przewodu



Cechy dodatkowe:

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia wg EN 60332-1-2


Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do połączeń stałych lub przenośnych urządzeń elektrycznych oraz elektroakustycznych (np. pomiędzy kolumnami głośnikowymi i wzmacniaczami małej mocy).


Przewody nie mogą być stosowane do celów wysokoprądowych.

Pakowanie:

KRAŻKI



SZPULKI



Nr katalogowy	Liczba żył x przekrój [n x mm ²]	Konstrukcja pojedynczej żyły [n x mm]	Rezystancja żyły max. (w temp. 20°C) [Ω/km]	Znamionowa grubość izolacji [mm]	Wymiary przewodu (+/-0,1)mm	Długość przewodu [m]	Pakowanie	Kolorystyka
PKT0001CK	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	5	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0001BC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	5	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0001AC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	5	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0002CK	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	10	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0002BC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	10	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0002AC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	10	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0003CK	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	15	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0003BC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	15	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0003AC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	15	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0004CK	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	20	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0004BC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	20	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0004AC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	20	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0005CK	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	25	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0005BC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	25	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0005AC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	25	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0006CK	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	50	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0006BC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	50	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0006AC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	50	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0007CK	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	100	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0007BC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	100	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0007AC	2x0,35	19 x 0,15	57,2	0,4	1,6 x 3,4	100	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0008CK	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	5	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0008BC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	5	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0008AC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	5	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0009CK	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	10	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0009BC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	10	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0009AC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	10	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0010CK	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	15	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0010BC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	15	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0010AC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	15	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0011CK	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	20	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0011BC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	20	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0011AC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	20	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0012CK	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	25	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0012BC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	25	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0012AC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	25	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0013CK	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	50	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0013BC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	50	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0013AC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	50	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0014CK	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	100	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0014BC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	100	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0014AC	2x0,5	16 x 0,19	39,0	0,4	1,7 x 3,6	100	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0015CK	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	5	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0015BC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	5	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0015AC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	5	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0016CK	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	10	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0016BC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	10	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0016AC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	10	krażek	transparentny z czarnym paskiem

Nr katalogowy	Liczba żył x przekrój [n x mm ²]	Konstrukcja pojedynczej żyły [n x mm]	Rezystancja żyły max. (w temp. 20°C) [Ω/km]	Znamionowa grubość izolacji [mm]	Wymiary przewodu (+/-0,1)mm	Długość przewodu [m]	Pakowanie	Kolorystyka
PKT0017CK	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	15	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0017BC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	15	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0017AC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	15	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0018CK	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	20	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0018BC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	20	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0018AC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	20	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0019CK	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	25	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0019BC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	25	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0019AC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	25	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0020CK	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	50	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0020BC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	50	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0020AC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	50	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0021CK	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	100	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0021BC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	100	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0021AC	2x0,75	24 x 0,19	26,0	0,5	2,3 x 4,8	100	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0022CK	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	5	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0022BC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	5	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0022AC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	5	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0023CK	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	10	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0023BC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	10	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0023AC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	10	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0024CK	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	15	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0024BC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	15	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0024AC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	15	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0025CK	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	20	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0025BC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	20	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0025AC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	20	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0026CK	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	25	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0026BC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	25	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0026AC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	25	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0027CK	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	50	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0027BC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	50	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0027AC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	50	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0028CK	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	100	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0028BC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	100	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0028AC	2x1	32 x 0,19	19,5	0,5	2,4 x 5,0	100	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0029CK	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	5	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0029BC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	5	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0029AC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	5	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0030CK	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	10	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0030BC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	10	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0030AC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	10	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0031CK	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	15	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0031BC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	15	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0031AC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	15	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0032CK	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	20	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0032BC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	20	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0032AC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	20	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0033CK	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	25	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0033BC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	25	krażek	biały z czarnym paskiem

Nr katalogowy	Liczba żył x przekrój [n x mm ²]	Konstrukcja pojedynczej żyły [n x mm]	Rezystancja żyły max. (w temp. 20°C) [Ω/km]	Znamionowa grubość izolacji [mm]	Wymiary przewodu (+/-0,1)mm	Długość przewodu [m]	Pakowanie	Kolorystyka
PKT0033AC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	25	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0034CK	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	50	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0034BC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	50	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0034AC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	50	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0035CK	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	100	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0035BC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	100	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0035AC	2x1,5	29 x 0,24	13,3	0,6	2,9 x 6,0	100	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0036CK	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	5	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0036BC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	5	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0036AC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	5	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0037CK	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	10	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0037BC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	10	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0037AC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	10	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0038CK	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	15	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0038BC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	15	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0038AC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	15	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0039CK	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	20	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0039BC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	20	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0039AC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	20	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0040CK	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	25	krażek	czarny z czerwonym paskiem
PKT0040BC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	25	krażek	biały z czarnym paskiem
PKT0040AC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	25	krażek	transparentny z czarnym paskiem
PKT0041CK	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	50	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0041BC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	50	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0041AC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	50	szpulka	transparentny z czarnym paskiem
PKT0042CK	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	100	szpulka	czarny z czerwonym paskiem
PKT0042BC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	100	szpulka	biały z czarnym paskiem
PKT0042AC	2x2,5	48 x 0,24	7,98	0,6	3,3 x 6,8	100	szpulka	transparentny z czarnym paskiem