



Principale

Gama	Spacial
Nume produs	Spacial S3DB
Aplicatie	Terminal application
Tip produs sau componenta	Carcasă compactă
Înălțime nominală cofret	250 mm
Latime nominală cofret	300 mm
Adâncime nominală cofret	150 mm
Tip usa	Simplu
Descriere placa de montare	Fără placă de montaj
Tip de placa cu presetupe	Fara placa de presetupe
Tip accesorii de instalare	Montare pe perete Pozitia orizontala sau verticala
Destinație produs	Pentru echipare cu borne
Compoziție dispozitiv	Încuietoare 1 Ușă 1 Corp 1

Suplimentare

Particularitate varianta	Gutter-shaped front rail double sheet thickness 0
Numar de usi	1 fata frontala
Deschidere usa	Reversibil 180 °
Tip incuietoare	Închidere cu bară dublă 3 mm
Accesibilitate pentru operare	Fata
Parti demontabile	Ușă cu balamale
Material	Otel
Finisarea suprafeței	Pudră epoxy-poliester
Culoare	Gri RAL 7035

Standarde	IEC 62208
Certificari produs	BV CUL DNV GL LR UL
Greutate produs	3.374 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 0810 - Declaratie de conformitate Schneider Electric Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil Profilul ambiental al produsului
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Garanție contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------