



Principale

Gama	Spacial
Nume produs	Spacial S3DEX
Aplicatie	Aplicare certificată ATEX
Tip produs sau componenta	Carcasă compactă
Înălțime nominală cofret	300 mm
Latime nominală cofret	200 mm
Adâncime nominală cofret	150 mm
Tip usa	Simplu
Descriere placa de montare	Fără placă de montaj
Tip de placa cu presetupe	Fara placa de presetupe
Tip accesorii de instalare	Montare pe perete
Destinație produs	Pentru atmosferă cu potențial exploziv
Compoziție dispozitiv	Body with clamped blind nut Încuietoare 1 Ușă 1

Suplimentare

Particularitate varianta	Gutter-shaped front rail double sheet thickness 0
Numar de usi	1 fata frontala
Deschidere usa	Reversibil 120 °
Tip incuietoare	Inchidere cu bara dubla
Accesibilitate pentru operare	Fata
Parti demontabile	Ușă cu balamale
Material	Otel
Finisarea suprafeței	Pudră epoxy-poliester
Culoare	Gri RAL 7035
Standarde	EN 60079-31: 2009 EN 60079-0 : 2012

Marcaj	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db according to the ATEX directive 94/9/EC
Greutate produs	3 kg

Mediu

Grad de protecție IP	IP66 enclosures with single door conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK10 conformitate cu IEC 62262

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 0810 - Declaratie de conformitate Schneider Electric Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil Profilul ambiental al produsului
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Garanție contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------