



tesa[®] 4615 Duct Tape

Informacja Produkcie

Taśma klejąca ogólnego przeznaczenia



Opis produktu

tesa[®] 4615 to uniwersalna taśma do zastosowań ogólnych. Składa się z tkaniny o gęstości siatki 27 laminowanej na kolorowej folii PE. Produkt pokryty jest klejem z kauczuku syntetycznego wykonanego w technologii wolnej od rozpuszczalników.

Cechy

- Wiąże się natychmiastowo, zapewniając dużą przyczepność na rozmaitych materiałach
- Rozwija się delikatnie i jest łatwa do zerwania ręcznie
- Wodoodporna i wytrzymała

Zastosowania

Produkt można stosować do wielu podstawowych zastosowań np.

- Przytrzymywanie warstw ochronnych np. folii z tworzyw sztucznych i arkuszy papieru
- Mocowanie i wiązanie przewodów, kabli i luźnych przedmiotów
- Uszczelnianie, znakowanie i maskowanie nawet na chropowatych powierzchniach

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina laminowana polietylenem | • grubość całkowita | 175 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|
| • odporność na ścieranie | dobra | • przyczepność początkowa | bardzo dobra |
| • wydłużenie przy zerwaniu | 14 % | • siatka | 27 threads/inch ² |
| • odporność na rozciąganie | 40 N/cm | • Unwind force at 30m/min | 3.5 N/cm |
| • Hand tearability | dobra | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • odporność na wilgoć | dobra | • wodoodporność | dobra |
| • Operation temperature up to | 60 °C | • łatwo się na niej pisze | nie |
| • proste brzegi po oderwaniu | dobra | | |

Siła przyczepności

- | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • stali | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|---------|--------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615 Duct Tape

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04615>