



### Selbstschließender Schutzschlauch

#### Helagaine Twist-In

Helagaine Twist-In findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, Elektronik, Elektrotechnik sowie in der Automobilindustrie. Twist-In in den praktischen 2 m und 5 m Längen werden im Büro und privaten Bereich eingesetzt und sind der perfekte Kabelschutz z. B. an PC, TV- und HIFI-Geräten.

#### Hauptmerkmale

- Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester
- Sehr guter Schutz gegen Abrieb
- Ideal für die nachträgliche Installation
- Leichtes, einfaches Anbringen und Entfernen
- Jederzeit zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion
- Wenige Durchmesser für einen breiten Anwendungsbereich



Mit Helagaine Twist-In bleiben Kabelbündel leicht zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion.



Anwendungsvideo: Twist-In

<b>MATERIAL</b>	Polyester (PET)
<b>Betriebstemperatur</b>	-70 °C bis +125 °C
<b>Schmelzpunkt</b>	+255 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	selbstverlöschend, FMVSS 302
<b>Zulassungen/Normen</b>	UL-Recognized



**Ablängen ohne Ausfransen mit dem Heißschneidegerät HSG0, siehe Seite 533.**



TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
Twist-In 05	4,0	5,0	Schwarz (BK)	150 m	170-01000
Twist-In 08	5,0	8,0	Schwarz (BK)	100 m	170-01001
Twist-In 13	10,0	13,0	Schwarz (BK)	50 m	170-01002
Twist-In 19	16,0	19,0	Schwarz (BK)	25 m	170-01004
Twist-In 25	19,0	25,0	Schwarz (BK)	25 m	170-01005
Twist-In 29	25,0	29,0	Schwarz (BK)	15 m	170-01006
Twist-In 32	29,0	32,0	Schwarz (BK)	15 m	170-01007
Twist-In 38	32,0	38,0	Schwarz (BK)	15 m	170-01008
Twist-In 50	38,0	50,0	Schwarz (BK)	15 m	170-01010

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
Twist-In 05	4,0	5,0	Schwarz (BK)	5 m	170-01011
Twist-In 08	5,0	8,0	Schwarz (BK)	5 m	170-01012
Twist-In 13	10,0	13,0	Schwarz (BK)	5 m	170-01013
Twist-In 19	16,0	19,0	Schwarz (BK)	2 m	170-01014
Twist-In 25	19,0	25,0	Schwarz (BK)	2 m	170-01015
Twist-In 29	25,0	29,0	Schwarz (BK)	2 m	170-01016
Twist-In 32	29,0	32,0	Schwarz (BK)	2 m	170-01017
Twist-In 38	32,0	38,0	Schwarz (BK)	2 m	170-01018

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.