

UNITRONIC® SENSOR HD M12

S/A 电缆：食品饮料行业卫生设计

4 针传感器/执行器电缆，采用卫生设计，用于食品和饮料行业，具有 M12 螺纹和不锈钢 (V4A)，高保护等级 IP65/IP67/IP68/IP69

产品信息

IP69 适合高压水清洗
- 40 °C 至 + 105 °C



防水



耐温



动力拖链



耐腐蚀



无卤电缆



机械及设备安装工程



食品和饮料



耐寒

Last Update (15.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR HD M12

优势

经过卫生设计，可实现理想的洁净效果
满足最高保护级别，密度保证
不锈钢滚花，防止腐蚀
亮色便于更快发现污染

应用范围

食品生产与包装机械
冷冻装置，冷藏室
频繁接触清洁剂冲洗面积

产品特性

适用于拖链
单端带4针插头/插座

技术认证

ECOLAB®

专业清洗和消毒领域中的工业标准
FDA 21 CFR 177.2600
特殊密封件，用于北美食品和饮料工业

产品结构

芯线截面：0,34 mm²

色彩编号：4针：棕（1），白（2），蓝（3），黑（4）
外护套：TPE 无卤，灰色（类似RAL 7035）

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线
材料:	插针：CuSn 插针表层：Ni/Au 滚花：不锈钢 (V4A) 握柄本体：PP
最小弯曲半径:	固定安装：5 x 外径 移动安装：10 x 外径
防护等级:	IP65/IP67/IP68/IP69
环境温度（运行）:	固定安装：-40°C 至 +105°C 柔性：-25°C 至 +105°C
编码:	A-标准
额定电流 A:	4 A

备注

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

**UNITRONIC® SENSOR HD M12**

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	设计	LED	额定电压 (V)
22262040	AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD	4	2	直线型	无	250
22262041	AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD	4	5	直线型	无	250
22262060	AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD	4	7.5	直线型	无	250
22262042	AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD	4	10	直线型	无	250
22262061	AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD	4	15	直线型	无	250
Socket						
22262043	AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	直线型	无	250
22262044	AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	直线型	无	250
22262062	AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD	4	7.5	直线型	无	250
22262045	AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	直线型	无	250
22262063	AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD	4	15	直线型	无	250
22262046	AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD	4	2	弯角型	无	250
22262047	AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD	4	5	弯角型	无	250
22262064	AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD	4	7.5	弯角型	无	250
22262048	AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD	4	10	弯角型	无	250
22262065	AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD	4	15	弯角型	无	250

Last Update (15.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16