

UNITRONIC® SENSOR M12-M12

M12插头连接M12插座

传感器/执行器电缆，3、4、5、8 针连接电缆，一端 M12，一端 M12 / 一端自由导体端头，A 编码，PUR 无卤，IP65/IP67/IP68，适用于拖链

产品信息

登陆 www.lappkabel.de/konfektionsfinder 查看或应要求提供其他变型



防水



动力拖链



有空间需求



机械及设备安装工程



自动化领域

优势

快速与方便的安装能节省成本

尺寸小，节省空间

快速和简便的错误追踪

集成震动防护 (机械锁紧)

镀金插针，用于低传输阻力

应用范围

增加机械应力和苛刻的工作条件

UNITRONIC® SENSOR M12-M12

产品特性

耐紫外线
良好的耐油和化学品
无PWIS以及PVC
适用于拖链
包括标签载体

技术认证

符合 DIN VDE 0472 无卤标准
UL 文件号：E249137
阻燃符合 UL 1581 FT-2

产品结构

电线标称截面：0.34 mm²

(8 针：0.25 mm²)

彩色编码：3针：棕色 (1), 蓝色 (3), 黑色 (4) 4针：棕色 (1), 白色 (2), 蓝色 (3), 黑色 (4) 5针：棕色 (1), 白色 (2), 蓝色 (3), 黑色 (4), 绿色/黄色 (5) 8针：白色 (1), 棕色 (2), 绿色 (3), 黄色 (4), 灰色 (5), 粉色 (6), 蓝色 (7), 红色 (8)
外护套：PUR，黑色

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线
材料:	插针：CuSn 插针表层：Ni/Au 滚花：压铸锌，镀镍 握柄本体：TPU，阻燃，自熄
最小弯曲半径:	固定安装：5 x 外径 移动安装：10 x 外径
防护等级:	IP65/IP67
环境温度（运行）:	插头/插座-25°C to +90°C 固定安装：-40°C 至 +80°C 移动应用：-25°C 至 +80°C
编码:	A-标准
额定电流 A:	4 A 2 A (8-pin)

备注

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。
UL认证可在参数表中查找

**UNITRONIC® SENSOR M12-M12**

物料编号	物料描述	长度 (米)	设计	LED	额定电压 V
22260233	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS	0.3	直线型-直线型	无	250
22260234	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FS	0.6	直线型-直线型	无	250
22260235	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	直线型-直线型	无	250
22260236	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	直线型-直线型	无	250
22260237	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA	0.3	直线型-弯角型	无	250
22260238	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA	0.6	直线型-弯角型	无	250
22260239	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	直线型-弯角型	无	250
22260240	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	直线型-弯角型	无	250
22260261	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA-2L	0.3	直线型-弯角型	2 LEDs	24
22260262	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L	0.6	直线型-弯角型	2 LEDs	24
22260263	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA-2L	1	直线型-弯角型	2 LEDs	24
22260264	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA-2L	2	直线型-弯角型	2 LEDs	24
4-pin					
22260328	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS	0.3	直线型-直线型	无	250
22260329	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS	0.6	直线型-直线型	无	250
22260330	AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS	1	直线型-直线型	无	250
22260331	AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS	2	直线型-直线型	无	250
22260332	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA	0.3	直线型-弯角型	无	250
22260333	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA	0.6	直线型-弯角型	无	250
22260334	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	直线型-弯角型	无	250

Last Update (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

**UNITRONIC® SENSOR M12-M12**

物料编号	物料描述	长度 (米)	设计	LED	额定电压 V
22260335	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	直线型-弯角型	无	250
22260336	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0.3	直线型-弯角型	3 LEDs	24
22260337	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0.6	直线型-弯角型	3 LEDs	24
22260338	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	直线型-弯角型	3 LEDs	24
22260339	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	直线型-弯角型	3 LEDs	24
22260304	AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS	0.3	angled-straight	无	250
22260305	AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS	0.6	angled-straight	无	250
22260306	AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS	1	angled-straight	无	250
22260307	AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS	2	angled-straight	无	250
5-pin					
22260410	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FS	0.3	直线型-直线型	无	60
22260411	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FS	0.6	直线型-直线型	无	60
22260412	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	直线型-直线型	无	60
22260413	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	直线型-直线型	无	60
22260063	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA	0.3	直线型-弯角型	无	60
22260064	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA	0.6	直线型-弯角型	无	60
22260065	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	直线型-弯角型	无	60
22260066	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	直线型-弯角型	无	60
22260067	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0.3	直线型-弯角型	3 LEDs	24
22260068	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0.6	直线型-弯角型	3 LEDs	24
22260069	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	直线型-弯角型	3 LEDs	24

Last Update (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

**UNITRONIC® SENSOR M12-M12**

物料编号	物料描述	长度 (米)	设计	LED	额定电压 V
22260070	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	直线型-弯角型	3 LEDs	24
8-pin					
22260097	AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS	0.3	直线型-直线型	无	30
22260098	AB-C8-M12MS- 0,6PUR-M12FS	0.6	直线型-直线型	无	30
22260099	AB-C8-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	直线型-直线型	无	30
22260042	AB-C8-M12MS- 2,0PUR-M12FS	2	直线型-直线型	无	30
22260137	AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FA	0.3	直线型-弯角型	无	30
22260138	AB-C8-M12MS-0,6PUR-M12FA	0.6	直线型-弯角型	无	30
22260139	AB-C8-M12MS1,0PUR-M12FA	1	直线型-弯角型	无	30
22260140	AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	直线型-弯角型	无	30

Last Update (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16