

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

一端M12 Y 直线型插头，一端2个M12插座

传感器/执行器电缆，3 针 Y 型连接器，一端 Y 型插头，一端 2x M12 插座，A 编码，PUR LSZH，适用于拖链



防水



动力拖链



有空间需求



机械及设备安装工程



自动化领域

优势

快速与方便的安装能节省成本
尺寸小，节省空间
快速和简便的错误追踪

产品特性

一端4针M12Y插头，一端2个M8插座(3针)
一端 4 针 M12Y 连接器
一端 2x M12 插座(4 针)，引脚 2+4 桥接
包括标签载体
PWIS-free
适用于拖链

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

产品结构

M12Y-M8 : 3 x 0.25 mm²

M12Y-M12 : 3 x 0.34 mm²

芯线颜色：棕色，蓝色，黑色

外护套：PUR无卤，黑色

技术参数

分类:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线

材料:

插针：CuSn

插针表层：Ni/Au

滚花：压铸锌，镀镍

握柄本体：TPU，阻燃，自熄

防护等级:

IP65/IP67

环境温度（运行）:

插头/插座-25°C to +90°C

固定安装：-40°C 至 +80°C

移动应用：-25°C 至 +80°C

编码:

A-标准

额定电流 A:

4 A

备注

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节

价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

UL认证可在参数表中查找

**UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12**

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	LED	额定电压 (V)
22260501	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B	3	0.3	无	250
22260502	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B	3	0.6	无	250
22260503	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B	3	1	无	250
22260504	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B	3	2	无	250
弯角插座					
22260505	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B	3	0.3	无	250
22260506	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B	3	0.6	无	250
22260507	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B	3	1	无	250
22260508	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B	3	2	无	250
带 LED 的弯角插座					
22260509	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B	3	0.3	2 LEDs	24
22260510	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B	3	0.6	2 LEDs	24
22260511	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B	3	1	2 LEDs	24
22260512	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B	3	2	2 LEDs	24

Last Update (25.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16