

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

一端M12 Y 直线型插头，一端2个M8插座

传感器/执行器电缆，3 针 Y 型连接器，一端 Y 型插头，一端 2x M8 插座，A 编码，PUR LSZH，适用于拖链



防水



动力拖链



有空间需求



工业机械和设备安装工程



自动化领域

优势

快速与方便的安装能节省成本

尺寸小，节省空间

快速和简便的错误追踪

产品特性

一端4针M12Y插头，一端2个M8插座 (3针)

包括标签载体

PWIS-free

适用于拖链

产品结构

3 x 0.25 mm²

芯线颜色：棕色，蓝色，黑色

外护套：PUR无卤，黑色

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线
材料:	插针 : CuSn 插针表层 : Ni/Au 滚花 : 压铸锌, 镀镍 握柄本体 : TPU, 阻燃, 自熄
防护等级:	IP65/IP67
环境温度 (运行时):	插头/插座 -25 °C to +90 °C 固定安装 : -40 °C 至 +80 °C 移动应用 : -25 °C 至 +80 °C
编码:	A-标准
额定电流 A:	4 A

备注

除非另有特殊要求, 所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值, 可按客户要求提供。
照片并非按实物等比例缩小, 并且不体现每个产品的细节
* 价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。
UL认证可在参数表中查找

**UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8**

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	LED	额定电压 (V)
一端为Y型插头，另一端为直线型插座					
22260514	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS	3	0.3	无	60
22260515	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS	3	0.6	无	60
22260516	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS	3	1	无	60
22260517	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS	3	2	无	60
一端为Y型插头，另一端为弯曲型插座					
22260518	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA	3	0.3	无	60
22260519	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA	3	0.6	无	60
22260520	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA	3	1	无	60
22260521	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA	3	2	无	60
一端为Y型插头，另一端为弯曲型插座，带LED					
22260522	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L	3	0.3	2 LEDs	24
22260523	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L	3	0.6	2 LEDs	24
22260524	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	2 LEDs	24
22260525	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	2 LEDs	24

Last Update (06.08.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16