

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

M8 plug on M8 socket

传感器/执行器插接线，一端 M8，一端 M8，PUR 无卤，3、4 针，插头/插座，LED，A 编码，IP65/IP67/IP68，适用于拖链

产品信息

登陆 www.lappkabel.de/konfektionsfinder 查看或应要求提供其他变型



动力拖链



有空间需求



机械及设备安装工程



自动化领域

优势

快速便捷安装带来高性价比

尺寸小，节省空间

快速和简便的错误追踪

镀金插针，用于低传输阻力

应用范围

增加机械应力和苛刻的工作条件

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

产品特性

耐紫外线
良好的耐油和化学品
无PWIS以及PVC
适用于拖链
包括标签载体

技术认证

符合 DIN VDE 0472 无卤标准
UL 文件号：E249137
阻燃符合 UL 1581 FT-2

产品结构

截面积：0.25 mm²

彩色编码：3针：棕色 (1), 蓝色 (3), 黑色 (4) 4针：棕色 (1), 白色 (2), 蓝色 (3), 黑色 (4)
外护套：PUR，黑色

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线
材料:	插针：CuSn 插针表层：Ni/Au 滚花：压铸锌，镀镍 握柄本体：TPU，阻燃，自熄
最小弯曲半径:	固定安装：5 x 外径 移动安装：10 x 外径
防护等级:	IP65/IP67
环境温度（运行）:	插头/插座 -25°C 至 +90°C 固定安装：-40°C 至 +80°C 移动应用：-25°C 至 +80°C
编码:	A-标准
额定电流 A:	4 A

备注

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。
UL认证可在参数表中查找

**UNITRONIC® SENSOR M8-M8**

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	设计	LED	额定电压 (V)
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS	3	0.3	直线型-直线型	无	60
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS	3	0.6	直线型-直线型	无	60
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS	3	1	直线型-直线型	无	60
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS	3	2	直线型-直线型	无	60
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA	3	0.3	直线型-弯角型	无	60
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA	3	0.6	直线型-弯角型	无	60
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA	3	1	直线型-弯角型	无	60
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA	3	2	直线型-弯角型	无	60
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L	3	0.3	直线型-弯角型	2 LEDs	24
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L	3	0.6	直线型-弯角型	2 LEDs	24
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	直线型-弯角型	2 LEDs	24
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	直线型-弯角型	2 LEDs	24
4-pin						
22260313	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS	4	0.3	直线型-直线型	无	30
22260314	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS	4	0.6	直线型-直线型	无	30
22260315	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS	4	1	直线型-直线型	无	30
22260316	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS	4	2	直线型-直线型	无	30
22260059	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA	4	0.3	直线型-弯角型	无	30
22260060	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA	4	0.6	直线型-弯角型	无	30
22260061	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA	4	1	直线型-弯角型	无	30

Last Update (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16



UNITRONIC® SENSOR M8-M8

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	设计	LED	额定电压 (V)
22260062	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA	4	2	直线型-弯角型	无	30

Last Update (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16