

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

单端带M8插头/插座

传感器/执行器插接线，一端 M8，一端自由导体端头，PVC，3、4 针，插头/插座，A 编码，IP65/IP67/IP68

产品信息

登陆 www.lappkabel.de/konfektionsfinder 查看或应要求提供其他变型



有空间需求



工业机械和设备安装工程



自动化领域

优势

快速与方便的安装能节省成本

尺寸小，节省空间

快速和简便的错误追踪

应用范围

干燥环境下的中度机械应力

产品特性

部分耐油和耐化学腐蚀

PWIS-free

包括标签载体

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

技术认证

阻燃符合类型 2464

UL 文件号：E249137

产品结构

截面积：0.25 mm²

彩色编码：3针：棕色 (1), 蓝色 (3), 黑色 (4) 4针：棕色 (1), 白色 (2), 蓝色 (3), 黑色 (4)

外护套：PVC，黑色

技术参数

分类:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线

材料:

插针：CuSn

插针表层：Ni/Au

滚花：压铸锌，镀镍

握柄本体：TPU，阻燃，自熄

防护等级:

IP65/IP67

环境温度（运行时）:

插头/插座 -25°C 至 +90°C

固定安装：-25°C 至 +80°C

移动应用：-5°C 至 +80°C

编码:

A-标准

额定电流 A:

4 A

备注

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节

* 价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

UL认证可在参数表中查找

**UNITRONIC® SENSOR PVC M8**

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	设计	额定电压 (V)
22260847	AB-C3-M8MS-2,0PVC	3	2	直线型	60
22260665	AB-C3-M8MS-5,0PVC	3	5	直线型	60
22260848	AB-C3-M8MS-10,0PVC	3	10	直线型	60
Socket					
22262093	AB-C3-2,0PVC-M8FA	3	2	弯角型	60
22262081	AB-C3-5,0PVC-M8FA	3	5	弯角型	60
22260370	AB-C3-10,0PVC-M8FA	3	10	弯角型	60
22262105	AB-C4-M8MS-2,0PVC	4	2	直线型	30
22262106	AB-C4-M8MS-5,0PVC	4	5	直线型	30
22262107	AB-C4-M8MS-10,0PVC	4	10	直线型	30
Socket					
22260846	AB-C4-2,0PVC-M8FA	4	2	弯角型	30
22260845	AB-C4-5,0PVC-M8FA	4	5	弯角型	30
22260844	AB-C4-10,0PVC-M8FA	4	10	弯角型	30

Last Update (19.08.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16