

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

单端或两端带M12 插头 / 插座

传感器/执行器插接线，一端 M12，一端自由导体端头，一端 M12，一端 M12，插头/插座，PVC，3、4、5 针，A 编码，IP65/IP67/IP68

产品信息

登陆 www.lappkabel.de/konfektionsfinder 查看或应要求提供其他变型



防水



有空间需求



工业机械和设备安装工程



自动化领域

优势

快速与方便的安装能节省成本
尺寸小，节省空间
快速和简便的错误追踪
镀金插针，用于低传输阻力
集成震动防护 (机械锁紧)

应用范围

干燥环境下的中度机械应力

Last Update (21.08.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

产品特性

部分耐油和耐化学腐蚀
包括标签载体
PWIS-free

技术认证

阻燃符合类型 2464
UL 文件号：E249137

产品结构

芯线截面：0,34 mm²

颜色代码：3针：棕（1），蓝（3），黑（4）针：棕（1），白（2），蓝（3），黑（4）5针：棕（1），白（2），蓝（3），黑（4），绿/黄（5）
外护套：PVC，黑色

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线
材料:	插针：CuSn 插针表层：Ni/Au 滚花：压铸锌，镀镍 握柄本体：TPU，阻燃，自熄
最小弯曲半径:	固定安装：5 x 外径 移动安装：10 x 外径
防护等级:	IP65/IP67
环境温度（运行）:	插头/插座-25°C to +90°C 固定安装：-40°C 至 +80°C 移动应用：-25°C 至 +80°C
编码:	A-标准
额定电流 A:	4 A

备注

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。
UL认证可在参数表中查找



UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	设计	额定电压 (V)
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	直线型	250
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	直线型	250
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	直线型	250
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	弯角型	250
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	弯角型	250
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	弯角型	250
连接器连接插座					
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	直线型-弯角型	250
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	直线型-弯角型	250
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	直线型-弯角型	250
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	直线型	250
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	直线型	250
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	直线型	250
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	弯角型	250
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	弯角型	250
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	弯角型	250
连接器连接插座					
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	直线型-弯角型	250
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	直线型-弯角型	250
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	直线型-弯角型	250
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	直线型	60
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	直线型	60
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	直线型	60
连接器连接插座					
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	直线型-弯角型	60
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	直线型-弯角型	60

Last Update (21.08.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16



UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	设计	额定电压 (V)
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	直线型-弯角型	60

Last Update (21.08.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16