

UNITRONIC® SENSOR SH M12

单端带M12 插头/插座，屏蔽型

传感器/执行器插接线，M12，PUR 无卤，3、4、5 针款，直线型和直角型 M12 插头和插座，屏蔽型，A 编码，IP65/IP67/IP68

产品信息

登陆 www.lappkabel.de/konfektionsfinder 查看或应要求提供其他变型



防水



干扰信号



动力拖链



有空间需求



机械及设备安装工程



自动化领域

优势

快速与方便的安装能节省成本

尺寸小，节省空间

快速和简便的错误追踪

集成震动防护 (机械锁紧)

镀金插针，用于低传输阻力

应用范围

增加机械应力和苛刻的工作条件

Last Update (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR SH M12

产品特性

耐紫外线
良好的耐油和化学品
屏蔽层包含滚花
适用于拖链
包括标签载体

技术认证

符合 DIN VDE 0472 无卤标准
UL 文件号：E249137
阻燃符合 UL 1581 FT-2

产品结构

芯线截面：0,34 mm²

色标代码：

3 针：棕 (1)、蓝 (3)、黑 (4)
4 针：棕 (1)、白 (2)、蓝 (3)、黑 (4)
5 针：棕 (1)、白 (2)、蓝 (3)、黑 (4)、灰 (5)
外护套：PUR，黑色
屏蔽版本

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线
材料:	插针：CuSn 插针表层：Ni/Au 滚花：压铸锌，镀镍 握柄本体：TPU，阻燃，自熄
最小弯曲半径:	固定安装：5 x 外径 移动安装：10 x 外径
防护等级:	IP65/IP67
环境温度（运行）:	插头/插座-25°C to +90°C 固定安装：-25°C 至 +80°C 移动：-25°C 至 +80°C
编码:	A-标准
额定电流 A:	4 A

备注

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。
UL认证可在参数表中查找

**UNITRONIC® SENSOR SH M12**

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	设计	LED	额定电压 (V)
22260453	AB-C3-M12MS- 2,0PUR-SH	3	2	直线型	无	250
22260454	AB-C3-M12MS- 5,0PUR-SH	3	5	直线型	无	250
22260455	AB-C3-M12MS-10,0PUR-SH	3	10	直线型	无	250
Socket						
22260450	AB-C3- 2,0PUR-M12FS-SH	3	2	直线型	无	250
22260451	AB-C3- 5,0PUR-M12FS-SH	3	5	直线型	无	250
22260452	AB-C3-10,0PUR-M12FS-SH	3	10	直线型	无	250
22260071	AB-C3- 2,0PUR-M12FA-SH	3	2	弯角型	无	250
22260072	AB-C3- 5,0PUR-M12FA-SH	3	5	弯角型	无	250
22260073	AB-C3-10,0PUR-M12FA-SH	3	10	弯角型	无	250
22260459	AB-C4-M12MS- 2,0PUR-SH	4	2	直线型	无	250
22260460	AB-C4-M12MS- 5,0PUR-SH	4	5	直线型	无	250
22260461	AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH	4	10	直线型	无	250
Socket						
22260456	AB-C4- 2,0PUR-M12FS-SH	4	2	直线型	无	250
22260457	AB-C4- 5,0PUR-M12FS-SH	4	5	直线型	无	250
22260458	AB-C4-10,0PUR-M12FS-SH	4	10	直线型	无	250
22260074	AB-C4- 2,0PUR-M12FA-SH	4	2	弯角型	无	250
22260675	AB-C4- 5,0PUR-M12FA-SH	4	5	弯角型	无	250
22260680	AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH	4	10	弯角型	无	250

Last Update (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16



UNITRONIC® SENSOR SH M12

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	设计	LED	额定电压 (V)
22260465	AB-C5-M12MS- 2,0PUR-SH	5	2	直线型	无	60
22260466	AB-C5-M12MS- 5,0PUR-SH	5	5	直线型	无	60
22260467	AB-C5-M12MS-10,0PUR-SH	5	10	直线型	无	60
Socket						
22260462	AB-C5- 2,0PUR-M12FS-SH	5	2	直线型	无	60
22260463	AB-C5- 5,0PUR-M12FS-SH	5	5	直线型	无	60
22260464	AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH	5	10	直线型	无	60
22260946	AB-C5- 2,0PUR-M12FA-SH	5	2	弯角型	无	60
22260714	AB-C5- 5,0PUR-M12FA-SH	5	5	弯角型	无	60
22260991	AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH	5	10	弯角型	无	60

Last Update (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16