

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

阀门连接器带直线型M12插头

传感器/执行器插接线，一端阀塞，一端 M12 插头，PUR 无卤，3 针，带 LED，A 型、B 型、C 型，IP65/IP67



防水



动力拖链



有空间需求



机械及设备安装工程



自动化领域

优势

快速与方便的安装能节省成本

尺寸小，节省空间

快速和简便的错误追踪

产品特性

适用于拖链

具有保护电路（Z 型二极管），PE 桥接（AD 类型除外）

LED 状态指示器（黄色）

带显示器开关状态指示器（2 个 LED 灯，分别为红色/绿色）

包括标签载体

PWIS-free

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

产品结构

3 or 5 x 0.5 mm²

芯线识别码：黑色芯线带白色数字编码 + 绿/黄

外护套：PUR无卤，黑色

外径：

4.5 mm (3 针)

5.3 mm (5 针)

技术参数

分类:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线

材料:

插针：CuSn

插针表层：Ni/Au

滚花：压铸锌，镀镍

握柄本体：TPU，阻燃，自熄

防护等级:

IP65/IP67

环境温度（运行）：

阀门连接器 -20 °C 至 +85 °C

连接器/插座 -25 °C 至 +90 °C

固定安装 -40 °C ~ +80 °C

移动安装 -20 °C ~ +80 °C

编码:

A-标准

额定电流 A:

4 A

备注

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节

价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	LED	额定电压 (V)
一端为直线型连接器，另一端为A型阀门连接器 (18 mm)					
22260550	AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S	3	0.3	1 LED	24
22260551	AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S	3	0.6	1 LED	24
22260552	AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S	3	1	1 LED	24
22260553	AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S	3	2	1 LED	24
一端为直线型连接器，另一端为A型压力开关阀门连接器(18mm)					
22260573	AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L	5	0.3	2 LEDs	24
22260572	AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L	5	0.6	2 LEDs	24
22260571	AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L	5	1	2 LEDs	24
22260570	AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L	5	2	2 LEDs	24
一端为直线型连接器，另一端为B型阀门连接器(10 mm)					
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	3	0.3	1 LED	24
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	3	0.6	1 LED	24
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	3	1	1 LED	24
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	3	2	1 LED	24
一端为直线型连接器，另一端为BI型阀门连接器 (11 mm)					
22260554	AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S	3	0.3	1 LED	24
22260555	AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S	3	0.6	1 LED	24
22260556	AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S	3	1	1 LED	24
22260557	AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S	3	2	1 LED	24
一端为直线型连接器，另一端为C型阀门连接器 (8 mm)					
22260566	AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S	3	0.3	1 LED	24
22260567	AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S	3	0.6	1 LED	24



UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	LED	额定电压 (V)
	S				
22260568	AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S	3	1	1 LED	24
22260569	AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S	3	2	1 LED	24
一端为直线型连接器，一端为CI型阀门连接器 (9.4 mm)					
22260562	AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S	3	0.3	1 LED	24
22260563	AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S	3	0.6	1 LED	24
22260564	AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S	3	1	1 LED	24
22260565	AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S	3	2	1 LED	24