


## Złączki szynowe gwintowe · Do specjalnych zastosowań

Universal terminal blocks · For special purposes



### ZUW3-2.5



### Trójtorowa ZUW2-4.0 Three-line



### Dwutorowa Two-line type

3x2.5 <sup>□</sup>			2x4 <sup>□</sup>				
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Szary / Grey ● <b>13 204 312</b>		Szary / Grey ● <b>13 304 312</b>				
Norma / Norm	EN 60998-1		EN 60998-1				
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0		CE klasa V0				
Przekrój znamionowy / Cross section							
Drut / Solid	0.5 ... 4 mm <sup>2</sup>		0.5 ... 6 mm <sup>2</sup>				
Linka / Stranded	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		0.5 ... 4 mm <sup>2</sup>				
Dane prądowe / Rated date							
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.)	400 V		400 V				
Prąd znamionowy / Current	24 A		24 A				
Wymiary zewnętrzne / Dimensions							
Szerokość / Width (A)	7.5 mm		6.5 mm				
Wysokość / Height (B)	61 mm		75 mm				
Długość / Length (C)	88 mm		72 mm				
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 2.5		M 3				
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	0.4 ... 0.6 Nm		0.4 ... 1.0 Nm				
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	10 mm		10 mm				
Masa / Weight	25.9 g		22.4 g				
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.		50 szt.				
Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	
Pokrywa / Cover							
Szary / Grey ●		korpus w komplecie z pokrywą the body and cover are included in the set	T 914		<b>17 914 302</b>	25 szt.	
Płytki krańcowe / End bracketed							
Szary / Grey ●	T 910	<b>17 910 312</b>	50 szt.	T 910	<b>17 910 312</b>	50 szt.	
Szary / Grey ●	T 940	<b>17 940 312</b>	50 szt.	T 940	<b>17 940 312</b>	50 szt.	
Zwierzacz stały / Cross Connection							
	2 - połowy / 2 - pole	ZW 22W/T17	<b>18 204 020</b>	10 szt.	ZW 32/T12	<b>18 301 020</b>	10 szt.
	3 - połowy / 3 - pole	ZW 23W/T17	<b>18 204 030</b>	10 szt.	ZW 33/T12	<b>18 301 030</b>	10 szt.
	4 - połowy / 4 - pole	ZW 24W/T17	<b>18 204 040</b>	10 szt.	ZW 34/T12	<b>18 301 040</b>	10 szt.
	5 - połowy / 5 - pole	ZW 25W/T17	<b>18 204 050</b>	10 szt.	ZW 35/T12	<b>18 301 050</b>	10 szt.
	7 - połowy / 7 - pole	ZW 27W/T17	<b>18 204 070</b>	10 szt.	ZW 37/T12	<b>18 301 070</b>	10 szt.
	9 - połowy / 9 - pole	ZW 29W/T17	<b>18 204 090</b>	10 szt.	ZW 39/T12	<b>18 301 090</b>	10 szt.
	10 - połowy / 10 - pole	ZW 21W/T17	<b>18 204 100</b>	10 szt.	ZW 31/T12	<b>18 301 100</b>	10 szt.
Oznacznik szynowy / Rail marking							
Szary / Grey ●	T 900	<b>17 900 302</b>	50 szt.	T 900	<b>17 900 302</b>	50 szt.	
Szary / Grey ●	T 927	<b>17 927 302</b>	50 szt.	T 927	<b>17 927 302</b>	50 szt.	
Oznacznik / Marking tags							
		DK/Z5 DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail							
		TS 35			TS 35		