



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB P 1008030
Kod produktu: 8104309
Opis: Szafka poliestrowa
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074050069
***EL.number*:**
Finland: 3424145
Dania: 8212018060
Szwecja: 2539829

Zawiera: Szafkę, drzwi z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN.

Wymiary:			Wartosc znamionowa:	
mm:	1035	835	300	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
cale:	40.7	32.9	11.8	Odpornosc UV: UL 508
Materials:				
Material:	Poliester			
Material uszczelki:	Poliuretan			
Kolor podstawy:	RAL 7035			
Kolor pokrywy:	RAL 7035			
Zakresy temperaturowe:				
Krótkotrwale:	-50 ... 150 °C			
Praca ciągła:	-40 ... 70 °C			
Krótkotrwale:	-60 ... 302 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 158 °F			
Akcesoria:				
MP 10080	Płyta montażowa			
FP 10080-D	Płyta czołowa, uchylna			
MB CAB	Zestaw zawiasów do płyty czołowej			
MPP 10080	Płyta montażowa			
MPX 10080	Płyta montażowa			
MF10080	Profil wsporczy do szyn DIN			
FP 10080-5x36	Maskownica modułów			
Certyfikaty:				
Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB				
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960				
Standard UL: UL TYPE 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13				
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66				
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 10				

