



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB P 604023
Kod produktu: 8104306
Opis: Szafka poliestrowa
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074050038
***EL.number*:**
Finland: 3424139
Dania: 8212018031
Szwecja: 2539823

Zawiera: Szafkę, drzwi z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN.

| Wymiary: | | Długość | Szerokość | Wysokość | Wartość znamionowa: |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|----------|--|
| mm: | | 615 | 415 | 230 | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) |
| cale: | | 24.2 | 16.3 | 9.1 | Odporność UV: UL 508 |
| Materials: | | | | | |
| Materiał: | | Poliester | | | Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB |
| Materiał uszczelki: | | Poliuretan | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Kolor podstawy: | | RAL 7035 | | | Standard UL: UL TYPE 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13 |
| Kolor pokrywy: | | RAL 7035 | | | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66 |
| Zakresy temperaturowe: | | | | | |
| Krótkotrwale: | | -50 ... 150 °C | | | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 10 |
| Praca ciągła: | | -40 ... 70 °C | | | |
| Krótkotrwale: | | -60 ... 302 °F | | | |
| Praca ciągła: | | -40 ... 158 °F | | | |
| Akcesoria: | | | | | |
| MP 6040 | | Płyta montażowa | | | |
| MPX 6040 | | Płyta montażowa | | | |
| MPP 6040 | | Płyta montażowa | | | |
| MF 6040 | | Profil wsporczy do szyn DIN | | | |
| FP 6040-3x18 | | Maskownica modułów | | | |
| FP 6040-D | | Płyta czołowa, uchylna | | | |
| MB CAB | | Zestaw zawiasów do płyty czołowej | | | |

