

FL SWITCH SFNB 8TX

Numer artykułu: 2891002



<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=2891002>

Switch Ethernet, 8 portów TP-RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji 10/100 Mb/s (RJ45), funkcja automatycznego krosowania

Dane handlowe

Opakowanie	1 pcs.
Taryfa celna	85176200
Powrót	Strona 196 (AX-2009)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Dane techniczne

Interfejsy

złącze	Ethernet (RJ45)
Liczba portów	8 Porty RJ45
Rodzaj przyłącza	gniazdo RJ45, autonegocjacja i autokrosowanie
Fizyka transmisji	Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45
szybkość transmisji.	10/100 MBit/s (RJ45)

Funkcja

Funkcje podstawowe	Switch niezarządzalny / autonegocjacja, zgodność z IEEE 802.3, tryb przełączania "store-and-forward"
wskaźniki stanu i diagnozowania	LED: U _s , połączenie i aktywność na port

parametr rozległości sieci

głębokość kaskady	Struktura sieciowa, liniowa i gwiazdowa: dowolny
maksymalna długość przewodu (skrętka)	100 m

Napięcie zasilania

napięcie zasilania	24 V DC
tętnienie resztkowe	3,6 V _{SS} (w dopuszczalnym zakresie napięć)
Zakres napięcia zasilania	9 V DC ... 32 V DC
pobór prądu typowy	140 mA (@24 V DC)
Pobór prądu maksymalny	380 mA (@9 V DC)

Dane ogólne

masa	320 g
Szerokość	50 mm
wysokość	110 mm
Głębokość	70 mm
Stopień ochrony	Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 85 °C
dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
materiał obudowy	Aluminium
kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) 89/336/EWG
emisja zakłóceń	EN 61000-6-4
odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2:2005

Certyfikaty / aprobaty



Aprobaty

CUL, UL

Aprobaty Ex:

CUL-EX LIS, UL-EX LIS

Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
Długoleka ul. Wroclawska 33D
55-095 Mirków, Poland
Telefon 071/ 39 80 410
Faks 071/ 39 80 499
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2010 PHOENIX CONTACT
Zmiany techniczne zastrzeżone;