



Wkładka przycisku		Wymiary czołowe 18 x 18 mm	Wymiary czołowe 25 x 25 mm	Opak.
		Typ Nr artykułu	Typ Nr artykułu	
<b>Napędy przycisków, IP65</b>				
Z samopowrotem				
		<b>Q18D-11</b> 086332	<b>Q25D-11</b> 090471	10 szt.
		<b>Q18D-10</b> 086299	<b>Q25D-10</b> 090421	
		<b>Q18D-20</b> 054041	<b>Q25D-20</b> 054038	
		<b>Q18D-19</b> 054040	<b>Q25D-19</b> 054039	
		<b>Q18D-SW</b> 086788	<b>Q25D-SW</b> 087230	
		<b>Q18D-WS</b> 086752	<b>Q25D-WS</b> 086808	
		<b>Q18D-GN</b> 086450	<b>Q25D-GN</b> 086409	
		<b>Q18D-RT</b> 086713	<b>Q25D-RT</b> 086444	
		<b>Q18D-GE</b> 086417	<b>Q25D-GE</b> 086343	
		<b>Q18D-BL</b> 086384	<b>Q25D-BL</b> 086328	
		<b>Q18D-X</b> 093623	<b>Q25D-X</b> 093624	
	Bez samopowrotu			
		<b>Q18DR-SW</b> 086269	<b>Q25DR-SW</b> 088739	10 szt.
		<b>Q18DR-WS</b> 086243	<b>Q25DR-WS</b> 088701	
		<b>Q18DR-GN</b> 086176	<b>Q25DR-GN</b> 088531	
		<b>Q18DR-RT</b> 086209	<b>Q25DR-RT</b> 088627	
		<b>Q18DR-GE</b> 090482	<b>Q25DR-GE</b> 088404	
		<b>Q18DR-BL</b> 090241	<b>Q25DR-BL</b> 088110	
		<b>Q18DR-X</b> 093625	<b>Q25DR-X</b> 093626	
<p><b>Wyposażenie dodatkowe</b> Wyposażenie ułatwiające montaż i wyposażenie dodatkowe → Strona 2/81</p>				

Wyposażenie w styki: ⊖ = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarceniu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1 Z = zwierny R = rozwierny	Symbol łącznika	Diagram łączenia, styk w połączeniu z napędem	Kolor	Typ Nr artykułu	Opak.
<b>Elementy stykowe</b>					
Dopuszczalne napięcie pracy: 5–250 V					
	1 Z			<b>E10</b> 090351	50 szt.
	1 R ⊖			<b>E01</b> 090401	50 szt.

**Uwagi**

$\begin{matrix} |_{xy} \\ \backslash_{xy} \end{matrix}$  x = opis cyfrowy na napędzie  
y = cyfry na elemencie stykowym określające działanie