

Symbol  
graficznyTabliczka  
czołowa  
nrObwody  
główneObwody  
pomocniczeMax moc  
znamionowa  
AC-23A  
400/415 V  
50/60 HzZnamionowy  
prąd ciągłyDo wbudowania  
od przodu IP65Typ  
Nr artykułu

Opak.



## Rozłączniki główne – awaryjne

Z czerwono-żółtym pokrętkiem z blokowaniem na klódkę  
zgodnie z IEC/EN 60204-1, VDE 0113, część 1  
Zamykane w położeniu 0

## Bez obwodów pomocniczych

	3+N	0	0	90	250	<b>P5-250/EA/SVB/N</b> 280938	1 szt.
				110	315	<b>P5-315/EA/SVB/N</b> 280952	
	6	0	0	6,5	20	<b>T0-3-8342/EA/SVB</b> 029382	1 szt.
				13	32	<b>T3-3-8342/EA/SVB</b> 071326	
				22	63	<b>T5B-3-8342/EA/SVB</b> 092308	
				30	100	<b>T5-3-8342/EA/SVB</b> 096383	
				30	100	<b>T5-4-8344/EA/SVB</b> 095961	
	8	0	0	6,5	20	<b>T0-4-8344/EA/SVB</b> 008267	1 szt.
				13	32	<b>T3-4-8344/EA/SVB</b> 008964	
				22	63	<b>T5B-4-8344/EA/SVB</b> 092062	
				30	95		
				30	100		

## Z obwodami pomocniczymi

	3	1	0	6,5	20	<b>T0-2-15679/EA/SVB</b> 081588	1 szt.
				13	25	<b>P1-25/EA/SVB/HI11</b> 091080	
	3	1	1	13	25		1 szt.
				13	25		
				15	32	<b>P1-32/EA/SVB/HI11</b> 072567	
				15	32		
				37	63	<b>P3-63/EA/SVB/HI11</b> 019891	
	3	1	0	45	125	<b>P5-125/EA/SVB/HI10</b> 280899	1 szt.
				55	160	<b>P5-160/EA/SVB/HI10</b> 280923	
				90	250	<b>P5-250/EA/SVB/HI10</b> 280937	
				110	315	<b>P5-315/EA/SVB/HI10</b> 280951	