

tesaflex® 4169 PV3

Wysokiej jakości taśma do znakowania podłóg

INFORMACJA O PRODUKCIE

Opis produktu

tesaflex® 4169 PV3 to taśma do znakowania linii, na nośniku z PVC, pokryta akrylową substancją klejącą na bazie wody. Taśma świetnie nadaje się do trwałego znakowania.

Główne zastosowanie

- Oznakowanie terenów roboczych np. w zakładach przemysłowych i magazynach.
- Linie prowadzące dla pojazdów odczytujących znaki, np. robotów transportowych.
- Oznakowanie miejsc parkingowych oraz przejść w biurach, szpitalach, w halach targowych itd.

Dane techniczne

■ Materiał nośnika	delikatne PVC	■ Przylepność do stali	1.8 N/cm
■ Grubość całkowita	180 µm	■ Wydłużenie przy zerwaniu	200 %
■ Typ substancji klejącej	akryl	■ Odporność na rozciąganie	30 N/cm

Właściwości

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ■ Nadaje się do delikatnych powierzchni | + | ■ Nadaje się do szorstkich powierzchni | + |
|---|---|--|---|

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ++bardzo dobra, +dobra, o średnia, - niska

Dodatkowe informacje

Podstawowe kolory uniwersalne tesaflex® 4169 PV3 zgodne są z systemem RAL.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04169>

Strona 1 z 1 / Data: 18.11.2014

tesa tape Sp. z o.o.

ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
Tel.: +48 61 874 6147
Fax: +48 61 874 6019
biuro@tesa.com
www.tesa.pl

tesa SE
A Belsdorf Company

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Mimo tego tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.