

K 23 PC

Art. No. 2823 – 8 Ω



2,3 cm (0,9") Kleinlautsprecher

zur Montage auf Leiterplatten.

Anwendungsmöglichkeiten

– Signalausgabe in Maschinen oder Geräten

2.3 cm (0.9") miniature speaker

for printed circuit board assembly.

Typical applications

– Signal output in machines or devices

Miniature speaker

K 23 PC

Art. No. 2823 – 8 Ω

Technische Daten

Nennbelastbarkeit	0,2 W
Musikbelastbarkeit	0,5 W
Impedanz	8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB)	900 – 16000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	73 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz	1740 Hz
Anschluss	$\varnothing$ 0,8 mm
Rastermaß	10 mm
Gewicht netto	0,003 kg

Technical Data

Rated power	0.2 W
Maximum power	0.5 W
Impedance	8 Ω
Frequency response (–10 dB)	900 – 16000 Hz
Mean sound pressure level	73 dB (1 W/1 m)
Resonant frequency	1740 Hz
Terminal	$\varnothing$ 0.8 mm
Spacing	10 mm
Net weight	0.003 kg

12/2009

GERMANY
VISATON

